

 **MULTIFUND**



**Una pittura di pregio dal raffinato effetto vellutato e opaco, con alte prestazioni.**


**A prestige paint with an elegant matt, velvet effect and high performance features**





**Multifund è una pittura al 100% acrilica, ecocompatibile, lavabile ed idrorepellente, caratterizzata da un esclusivo effetto opaco, vellutato ed uniforme, che dona agli interni un grande pregio. Il prodotto permette alle pareti su cui viene applicato di "respirare" e garantisce nel contempo un elevato grado di copertura.**

**Multifund is a 100% acrylic paint that is eco-compatible, washable and water-repellent, characterised by an exclusive matt, velvet, uniform effect that produces interiors of great prestige. The product allows the walls it is applied on to "breathe" and at the same time guarantees a high level of coverage.**



## **Alte prestazioni per far "respirare" gli interni**

**Multifund è formulato per garantire un'altissima permeabilità al vapore acqueo, così da creare le migliori condizioni per un corretta traspirazione dei supporti, tale da prevenire nel tempo la formazione di muffe e batteri. Multifund consente quindi negli interni di mantenere i muri sani, garantire bellezza e durata della tinteggiatura nel tempo, migliorando la vita di chi li abita.**

## **High performance to let interiors "breathe"**

**Multifund is formulated to guarantee very high vapour permeability, so that it creates the best conditions for the walls to breathe and prevents the formation of mould and bacteria over time. Multifund therefore enables indoor walls to be kept healthy, ensures the lasting beauty and the long life of the paint, and enhances the lives of those who live in those surroundings.**

## Lavabile ed idrorepellente per una efficace azione pulente

**Multifund è una pittura d'alta qualità caratterizzata da un'eccellente lavabilità ed un'ottima idrorepellenza (conforme alle norme DIN 53778), elementi di fondamentale importanza nel caso di applicazioni in locali ed ambienti dove risulta necessario risolvere problematiche di sporco, usura ed altri aggressivi, attraverso una rapida azione pulente.**

## Washable and water-repellent for efficient cleaning

**Multifund is a high quality paint that is entirely washable and perfectly water-repellent (it complies with DIN 53778 standard). These are elements of fundamental importance when it is applied in premises where it is essential to solve problems of dirt, wear and tear and other aggressive agents, by means of rapid cleaning.**



## **Elevata copertura e resa eccezionale**

**Multifund è una pittura 100% acrilica a basso impatto ambientale, idrorepellente, lavabile e traspirante, che permette di ottenere una moderna finitura ad effetto opaco, vellutato ed uniforme, con un'elevata copertura, un basso spessore ed una resa eccezionale. Tali prestazioni sono il risultato di un'attenta formulazione (su fondi lisci e preparati secondo scheda tecnica, raggiunge la resa fino a trenta m<sup>2</sup>. per litro in una mano). Dato il pregio decorativo ed estetico che produce, Multifund è la pittura di fondo ideale per l'applicazione dei prodotti decorativi OIKOS più pregiati.**

## **High coverage and exceptional yield**

**Multifund is a 100% acrylic, low environment impact paint; it's water-repellent, washable and breathable, enabling a modern, matt-effect, velvet, uniform finish to be achieved, with high coverage, low thickness and an exceptional yield. These performance features are the result of its carefully devised formula (on smooth surfaces prepared according to the technical specifications, it achieves a coverage of 30 sq. m. per litre in one coat). With its prestigious decorative and aesthetic qualities, Multifund is the ideal base paint for applying the more high-class OIKOS decorative products.**






















































					
B 145	TL 714	TL 564	TL 514	TL 692	N 1368
					
B 555	TL 712	TL 571	B 995	TL 693	N 1358
					
TL 604	B 1005	TL 513	TL 583	B 1015	N 1348
					
TL 603	TL 664	B 595	TL 563	TL 691	N 1338
					
TL 602	TL 663	TL 554	TL 562	TL 551	N 1328
					
TL 601	TL 662	TL 553	TL 561	TL 552	N 1318
					
TL 861	TL 661	B 665	B 1025	TL 772	N 1308



					
B 1065	TL 134	N 1268	B 465	B 1185	B 1075
					
B 975	N 1168	N 1258	B 475	TL 784	B 1085
					
B 985	N 1158	N 1248	TL 724	TL 704	B 785
					
B 395	N 1148	N 1238	TL 723	B 515	TL 803
					
B 405	N 1138	N 1228	TL 722	TL 783	TL 801
					
TL 764	N 1128	N 1218	TL 721	B 1245	B 1235
					
TL 763	N 1118	N 1208	TL 873	TL 782	TL 762

Le tinte ed i colori sono il risultato di processi di stampa o esecuzioni originali eseguite con tecniche manuali da decoratori, pertanto prima dell'applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per evitare contestazioni da parte del cliente. Oikos declina ogni responsabilità per contestazioni derivanti dalla non osservanza di queste indicazioni.

Die Farben und die Farben sind das Ergebnis von Druck- oder Ausführungsvorgängen, die mit manuellen Techniken von Dekorationsmalern durchgeführt wurden. Bitte beachten Sie, dass es sich um eine Referenzfarbe handelt. Bitte erstellen Sie vor der Anwendung ein Probebild, um Streitigkeiten zu vermeiden. Oikos übernimmt keine Verantwortung für Streitigkeiten, die aus der Nichtbeachtung dieser Hinweise resultieren.





Le texture ed i colori sono il risultato di processi di stespa o esecuzioni originali eseguite con tecniche manuali da decoratori, pertanto prima dell'applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per evitare contestazioni da parte del cliente. Oikos declina ogni responsabilità per contestazioni derivanti dalla non osservanza di queste indicazioni.

The texture and colors are the result of painting processes or original applications, carried out with manual techniques by decorators, therefore before applying the product on walls, it is suggested to create a sample to avoid any disputes with the customer. Oikos declines any responsibility for disputes deriving from failure to comply with these instructions.

					
TL 483	B 115	B 535	TL 843	TL 254	TL 574
					
TL 432	TL 034	TL 384	TL 842	N 958	TL 504
					
TL 431	B 155	TL 383	TL 853	N 948	TL 503
					
TL 382	TL 454	TL 474	TL 854	N 938	TL 502
					
TL 381	TL 453	TL 473	TL 851	N 928	TL 501
					
TL 482	TL 452	TL 472	TL 492	N 918	TL 511
					
TL 481	TL 451	TL 471	TL 491	N 908	TL 521



Le texture ed i colori sono il risultato di processi di stampa e esecuzioni originali eseguite con tecniche manuali da decoratori, pertanto prima dell'applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per evitare contestazioni da parte del cliente. Oikos declina ogni responsabilità per contestazioni derivanti dalla non osservanza di queste indicazioni.

Tra i servizi ed i colori sono disponibili di painting process con originali esecuzioni manuali per una ricchezza cromatica ed decorativa, tuttavia per la produzione delle finiture, non è possibile garantire sempre e ogni la stessa qualità ed la copertura. Oikos declina ogni responsabilità per contestazioni derivanti dalla non osservanza di queste indicazioni.



					
N 1468	N 1568	B 1125	TL 013	TL 713	TL 744
					
N 1458	N 1558	B 425	N 1668	TL 754	TL 743
					
N 1448	N 1548	B 1165	N 1658	TL 133	TL 703
					
N 1438	N 1538	TL 144	N 1648	TL 711	TL 702
					
N 1428	N 1528	TL 143	N 1638	TL 753	TL 742
					
N 1418	N 1518	TL 142	N 1628	TL 752	TL 701
					
N 1408	N 1508	TL 141	N 1618	TL 751	TL 741



Le texture ed i colori sono il risultato di processi di stampa o esecuzioni originali eseguite con tecniche manuali da decoratori, pertanto prima dell'applicazione in parete si consiglia di realizzare un campione per evitare contestazioni da parte del cliente. Oikos declina ogni responsabilità per contestazioni derivanti dalla non osservanza di queste indicazioni.

The textures and colors are the result of printing processes or original executions performed with manual techniques by decorators. Before starting the product in walls, it is recommended to create a sample to avoid disputes with the customer. Oikos declines all responsibility for disputes deriving from failure to comply with these instructions.

					
N 468	B 1225	TL 081	TL 214	N 568	TL 234
					
N 458	TL 093	B 235	TL 213	N 558	TL 224
					
N 448	B 795	B 365	TL 164	N 548	B 835
					
N 438	B 375	TL 091	B 345	N 538	TL 222
					
N 428	TL 092	TL 163	B 355	N 528	TL 221
					
N 418	TL 114	TL 162	TL 181	N 518	B 845
					
N 408	B 805	TL 161	TL 202	N 508	B 865

					
TL 204	TL 223	N 668	B 255	N 768	B 755
					
TL 203	B 265	N 658	TL 233	N 758	B 815
					
B 855	B 275	N 648	B 305	N 748	B 825
					
TL 194	B 315	N 638	TL 313	N 738	TL 303
					
TL 193	B 745	N 628	TL 312	N 728	B 295
					
TL 192	B 735	N 618	TL 311	N 718	TL 302
					
TL 191	TL 211	N 608	TL 231	N 708	TL 301

TL 023	TL 253	TL 032	B 675	TL 094	N 168
TL 294	TL 333	B 705	TL 014	TL 084	N 158
TL 293	TL 273	B 1205	B 215	TL 073	N 148
TL 324	TL 272	TL 044	TL 054	TL 071	N 138
TL 323	TL 271	TL 043	TL 053	B 175	N 128
TL 322	B 765	TL 042	TL 052	B 225	N 118
TL 321	TL 232	TL 041	TL 051	B 245	B 715





## Praticità per soluzioni di gran pregio

Formulata per offrire una perfetta dilatazione e distensione, così da creare una finitura ad alta copertura uniforme e sottile, Multifund è una pittura ecocompatibile, rapida da applicare, consigliata per realizzare interni pregiati, in luoghi pubblici dove sono richieste anche doti di praticità, quali ristoranti, hotel, ambienti di lavoro in genere.

## Practicality for solutions of high value.

Formulate to offer a perfect dilation and stretching so to guarantee a finish with high coverage and low thickness. Multifund is a painting at low environmental impact, quick to apply, it is indicated to realize environments of high value, in public space where are required practicality skills, as restaurants, hotel, working environments.



## **Personalità e ricercatezza in interni**

**Multifund può essere applicato in qualsiasi interno: dagli ambienti privati, ai luoghi aperti al pubblico, dove riesce ogni volta a creare un effetto omogeneo ed uniforme di grande qualità e prestigio. Proposto in tutte le tinte della collezione Interior, il prodotto conferisce grande personalità e ricercatezza a tutti gli interni, come ad esempio abitazioni di particolare prestigio.**

## **Personality and refinement in interiors**

**Multifund can be applied in any interior surroundings, from private homes to premises that are open to the public, and each time it succeeds in creating a homogeneous, uniform effect of great class and prestige. It is offered in all the colour shades of the Interior collection, and brings great personality and refinement to all interiors such as, for example, in top class homes.**



## **Finitura vellutata opaca per valorizzare qualsiasi progetto d'interni**

**Il particolare film verniciante di Multifund trova piena esaltazione su fondi lisci, come cartongesso o pareti rasate a stucco, dove la sua raffinata estetica valorizza al meglio qualsiasi progetto di interior design, anche in abbinamento come fondo a pregiate decorazioni da realizzare con altre pitture decorative OIKOS, come Multidecor e Duca di Venezia.**

## **Matt velvet finish adding value to any interior design**

**Multifund's unusual surface film can be fully appreciated on smooth bases like plasterboard or plastered and sanded walls, where its elegant appearance enhances to the full any interior design project, also as a base in combination with high-class decorations produced with other OIKOS decorative paints, such as Multidecor and Duca di Venezia.**




## **Sanificante per il massimo comfort abitativo**

**L'elevata traspirabilità del prodotto, che permette la naturale evaporazione dell'acqua dai muri, riesce a generare le migliori condizioni sanificanti dell'aria negli interni, per il massimo comfort abitativo e per prevenire nel tempo il problema della formazione di muffe e batteri, così da preservare adeguatamente la finitura.**

## **Sanitizer for a top housing comfort**

**The high vapour permeability of the product, that allows the natural water evaporation, gives the best sanitising condition of the air in the environments, to achieve the top housing comfort, and it prevents the formation of mould and algae in order to protect the finish.**





## **Una sapiente combinazione fra prestazioni ed estetica**

**È proprio grazie alla sapiente  
combinazione fra valenze di  
carattere tecnico-performante ed  
elementi di valorizzazione estetica  
che il prodotto trova un impiego  
ottimale in tutti quegli ambienti  
e spazi dove occorre assicurare  
le migliori condizioni di pulizia e  
resistenza e nel contempo le migliori  
qualità estetiche di una pittura.**

## **A clever combination of performance and aesthetic features**

**Owing to the clever combination  
of technical-performance features  
and elements of aesthetic value,  
this product can be used, with  
excellent results, in all those  
surroundings and areas where  
optimum conditions of cleanliness  
and resistance are required, as well  
as a paint with the most supreme  
aesthetic qualities.**

## Scheda Tecnica INT/fd/02

### Qualità Tecniche

MULTIFUND è una pittura 100% acrilica, autodilatante, idrorepellente, lavabile ed inalterabile nel tempo, permette di ottenere una finitura ad effetto opaco, vellutato ed uniforme, garantendo un'eccellente lavabilità, traspirazione della parete, un'elevata copertura un basso spessore ed un'ottima resa. Particolarmente indicato su fondi lisci per l'ottima dilatazione e distensione, fornisce un'ottima base per tutti i prodotti decorativi. Prodotto di alta qualità conforme alle norme DIN 53 778. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

### Campi d'Impiego

Pareti interne da decorare o come base per prodotti decorativi.

### Preparazione dei Supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS. Attendere almeno 6 ore prima di pitturare. Per aumentare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS.

### Modalità di Applicazione

- Applicare due mani di MULTIFUND a distanza di 4 ÷ 6 ore l'una dall'altra, diluendo con acqua potabile al 50% nella prima mano e al 40% nella seconda mano.
- MULTIFUND può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. E' un prodotto autodilatante che non lascia sulla superficie segni di rullate o pennellate.

### Finiture Protettivi

VELDECOR, MULTIDECOR by OIKOS.

### Caratteristiche Tecniche:

#### L'applicazione

- Diluizione: prima mano 50% di acqua potabile seconda mano 40% di acqua potabile.
- Resa: 14 ÷ 16 m<sup>2</sup>/l in due mani.
- Strumenti d'impiego: pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm).
- Fissativi CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS.
- Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
- Tempo di essiccazione al tatto. 1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
- Tempo di essiccazione totale: 4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
- Pulizia attrezzi: acqua

#### Il prodotto

- Composizione: resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
- Peso specifico: 1,4 kg/l ± 3% (Bianco)
- pH: 8,5 ÷ 9
- Viscosità: 20.000 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
- Temperatura di stoccaggio: +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
- Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
- Permeabilità al vapore acqueo Sd: 0,2 m (limite max consentito 2 m DIN 52 615)
- Resistenza al lavaggio: conforme alla norma DIN 53 778, resistenza ad almeno 1.000 cicli abrasivi.
- Resistenza all'abrasione: conforme alla norma DIN 53 778, resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi, superiore a 40.000 colpi di spazzola.
- Effetto pulizia: Conforme alla norma DIN 53 778: mano di vernice liberata dalle impurità con meno di 800 cicli abrasivi.
- Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE: Classe di appartenenza: A/a; VOC: 20 g/l (massimo); Limite Fase I (dal 1.1.2007): 75 g/l, Limite Fase II (dal 1.1.2010): 30 g/l
- Colori: Bianco + tinte di cartella Interior Acrylic Paint, Exterior, a sistema tintometrico DCS Decor Color System by OIKOS
- Confezioni: Litri 1 - 4 - 10 - 14

### Dati Tossicologici

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

### Voci di Capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS. Dopo 6 ore applicare due mani di una pittura acrilica del tipo MULTIFUND by OIKOS, conforme alle norme DIN 53 778, protettiva, inalterabile, lavabile, autodilatante e idrorepellente. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di ..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.

### Note

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

# Technical Data Sheet INT/fd/02

## Technical Qualities

MULTIFUND is a 100% acrylic, self dilating, water repellent, washable paint that gives an even matt velvet finish, guaranteeing, at the same time, high vapour permeability to the wall, high coverage, low thickness and an optimum yield. Characterized by optimum expansion over the surface, it is indicated on smooth surfaces and is an ideal base for decorative finishes. The product is of the highest quality and conforms to the norm D.I.N 53 778. It has a low odour level, is non-flammable and is friendly to both humans and the environment.

## Ideal Use

Interior walls to be decorated. Base coat for decorative products.

## Surface Preparation

Clean the surface, removing any loose material. For crumbly or very absorbent substrates, apply the recommended acrylic fixative CRILUX or NEOFIX by OIKOS. Wait at least 6 hours before painting over. In order to increase the coverage of the cycle use as primer IL PIGMENTATO by OIKOS.

## Application Method

- Apply two coats of MULTIFUND diluted 50% with drinkable water the first, 40% with drinkable water the second, leaving 4 ÷ 6 hours between each coat. MULTIFUND can be applied by roller, brush or spray gun. It is a self dilating product that does not leave roller marks or brush strokes.

## Finish

VELDECOR, MULTIDECOR, by OIKOS

## Technical Characteristics:

### Application

- Dilution: 50% the first coat, 40% the second coat, with drinkable water
- Yield: 14-16 m<sup>2</sup>/l in two coats
- Tools: Brush, roller or spray gun (1.7 mm nozzle)
- Primers: CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS
- Application temperature: +5°C ÷ +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)
- Drying time: tack free 1 ÷ 1.3 hours (temperature = 20°C with relative humidity less than 75%)
- Drying time: fully cured 4 days (temperature = 20°C with relative humidity less than 75%)
- Tools cleaning: water

### The product

- Composition: Acrylic resins in water dispersion, organic and inorganic pigments, additives aimed at helping application and film formation.
- Specific weight: 1.4 Kg/l ± 3% (white)
- pH: 8.5-9
- Viscosity: 20,000 ± 5% CPS Brookfield (RVT 20 revs/min. a 25°C)
- Storage temperature: +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing
- Fire reaction: Negative when the product is applied onto a non inflammable surface: water based material with dry thickness of less than 0,600 mm
- Water vapour permeability: (Sd) 0.2 m (max allowed limit 2 m DIN 52 615)
- Resistance to washing: Conforms to the norm DIN 53 778, resistant to at least 1,000 abrasive cycles.
- Resistance to abrasion: Conforms to the norm DIN 53 778, resistant to more than 5,000 abrasive cycles, in this case over 40,000 hits of brush.
- Resistance to cleaning: Conforms to the norm DIN 53 778, cleaning of impurities and dirt with less than 800 abrasive cycles.
- Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) according to directive 2004/42/CE: Classification: A/a; VOC: 20g/l (max); Limit Phase I (from 01/01/2007): 75g/l, Limit Phase II (from 01/01/2010): 30g/l
- Available colours: White + colour chart, Interior Acrylic Paint, Exterior, from DCS Decor Color System by OIKOS.
- Packaging: 1 - 4 - 10 - 14 l

## Toxicological Data

The product is free of heavy metals such as lead or chrome. It does not contain toxic solvents, aromatics or chlorides. There is no risk of any dangerous polymerisation. The product is considered to be a non-dangerous substance if used in the technically correct manner. Normal cautionary measures for the handling of water based paints are advised. No special arrangements are required for the storage, movement and transportation of the product; the containers, residue, eventual spilt material should be cleaned up using absorbent inert material such as sand, soil etc. etc. and then disposed of in accordance with the regional and national regulations in force at that time. Transportation must be carried out in accordance with international agreements

## Specification

Clean the surface, removing any loose material. For crumbly or very absorbent substrates, apply an acrylic fixative as CRILUX or NEOFIX by OIKOS. In order to increase the coverage of the cycle use as primer IL PIGMENTATO by OIKOS. Wait at least 6 hours before painting. Apply then two coats of an acrylic paint like MULTIFUND by OIKOS, conforming to DIN 53 778, protective, unalterable, washable, and water-repellent. All must be carried out in accordance with the norms of application, at a cost of ..... m<sup>2</sup>. inclusive of materials and labour

## Note

The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that the information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that indicated above, Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is not possible for Oikos to check or control the application method used. For this reason, we recommend that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.


**Scheda Tecnica Technical Data Sheet INT/fd/02**

**Preparazione dei Supporti Surface Preparation**

**CRILUX o or NEOFIX**





**IL PIGMENTATO**



**Modalità di Applicazione Application Method**

**MULTIFUND**





Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato.  
Environmental and Quality System Certified Company.



Produzione, sviluppo & ricerca - Made in Italy.  
Copyright, immagini, nomi, marchi registrati e di proprietà Oikos S.r.l.  
Production, development and research - Made in Italy. Names and trade  
marks are registered and are property of Oikos S.r.l.



**MISTO**  
Carta da fonti gestite in maniera responsabile  
Paper from responsible sources  
FSC® C044057

**MIGLIORARE  
LA VITA CON  
IL COLORE**

**IMPROVING  
LIFE THROUGH  
COLOUR**

**OIKOS Srl**  
Via Cherubini 2,  
47043 Gatteo Mare (FC)  
**Italia**  
**T** +39 0547 681412  
**F** +39 0547 681430  
**info@oikos-paint.com**

**Export Dept.**  
**T** +39 0547 681460  
**F** +39 0547 681470  
**www.oikos-paint.com**



8 016618 818878

OIKOS - Marketing Dept. 108 000.5

**OIKOS**